

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 112/09b

Valvoline™ All-Fleet™ Extreme 10W-40

Моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, одобренное ведущими OEM-производителями. Предназначено для широкого спектра задач, выполняемых в смешанных автопарках. Это традиционное моторное масло обеспечивает долговременную смазку и оптимальную работу двигателя. ALL-FLEET™ EXTREME 10W-40 соответствует ключевым требованиям отрасли и OEM-производителей для случаев, когда рекомендовано использовать масло 10W-40.

OEM Сертификаты

Cummins CES 20078, CES 20077, CES 20076

DTFR 15B110 (MB 228.3)

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Уровни эффективности

ACEA E7

API CI-4, CH-4, SL

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a

Detroit Diesel DDC 93K215

Deutz DQC III-18

Global DHD-1

Mack EO-M P

MAN M3275

MTU Type 2

Renault VI RLD

Области применения

Пригодно для смешанных автопарков мощной техники.

Подходит для систем доочистки отработавших газов EGR и SCR – не предназначено для систем DPF.

Пригодно для увеличенных интервалов замены масла в мощных грузовых автомобилях, автобусах и внедорожной технике.

Пригодно для низких температур.

Отличительные черты и преимущества

Обеспечивает оптимальную мощность двигателя

Комплекс суперсовременных добавок обеспечивает оптимальную работу двигателя. Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии. Уникальная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи.

Обеспечивает долговременную смазку

Пакет высококачественных присадок обеспечивает аккуратную долговременную смазку и поддерживает чистоту двигателя при увеличенных интервалах технического обслуживания и замены масла.

Система снижения токсичности отработавших газов

Рекомендовано для грузовых автомобилей, соответствующих требованиям ЕС к выбросам в атмосферу вплоть до стандартов Euro 4 и 5. * (*перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации)

Сертифицировано производителями оборудования

Рекомендовано и сертифицировано крупнейшими производителями тяжелых двигателей.

Чистый двигатель

Действенные присадки предотвращают образование сажи и нагара, залипание колец и скопление отложений.

Контроль окисления

Улучшенный контроль окисления при высоких температурах и увеличенные интервалы замены.

Длительный срок эксплуатации

Содержит высокоэффективные диспергаторы, обеспечивающие превосходную защиту от износа, чистоту двигателя и, как следствие, максимальную долговечность двигателя.

Эффективность при низких температурах

Улучшены характеристики текучести при низких температурах, отвечает самым жестким требованиям спецификаций автопроизводителей и ACEA 2012.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

<https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

All-Fleet Extreme Engine Oil	
Степень вязкости по SAE	10W-40
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	14,8
Вязкость, мм ² /с при 40°C ASTM D-445	100,0
Индекс вязкости ASTM D-2270	154
Вязкость, мПа с -25°C ASTM D-5293	< 7000
TBN, мг KOH/г ASTM D-2896	10,4
Точка текучести, °C ASTM D-5949	-42
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052	0,867
Температура возгорания, COC, °C ASTM D-92	231

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 112/09a

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

TRUSTED FOR 150 YEARS™

VALVOLINE EUROPE
WILDEKRECHTSEWEG 39
3316 BG DORDRECHT
NETHERLANDS