

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 101/20f

Valvoline™ All-Fleet™ Extra 15W-40

Моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, одобренное ведущими OEM-производителями. Предназначено для широкого спектра задач, выполняемых в смешанных автопарках. Это традиционное моторное масло обеспечивает долговременную смазку и оптимальную работу двигателя. ALL-FLEET™ EXTRA 15W-40 соответствует ключевым требованиям отрасли и OEM-производителей для случаев, когда рекомендовано использовать масло 15W-40.

ОЕМ Сертификаты
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110 (MB 228.3)
Mack EO-N
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Уровни эффективности
ACEA E7, E5, E3, E2
API CI-4, CH-4, SL
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20077, CES 20076
Detroit Diesel DDC 93K215
Global DHD-1
MAN 3275
Mack EO-M P
Renault VI RLD

Области применения

Предназначено для использования в высокоэффективных дизельных двигателях средней и большой мощности на грузовых автомобилях, в автобусах и на внедорожной технике с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). **Не рекомендуется для противосажевых фильтров (DPF).** Отвечает рекомендациям Super High-Performance Diesel (SHPD) основных моторостроителей.

Отличительные черты и преимущества

Обеспечивает оптимальную мощность двигателя

Комплекс суперсовременных добавок обеспечивает оптимальную работу двигателя. Прочная пленка защищает двигатель от износа и коррозии. Уникальная формула предотвращает образование отложений и защищает от скопления сажи

Обеспечивает долговременную смазку

Пакет высококачественных присадок обеспечивает аккуратную долговременную смазку и поддерживает чистоту двигателя при средних и увеличенных интервалах технического обслуживания и замены

Моторное масло, сертифицированное автопроизводителями

Рекомендовано и утверждено крупнейшими OEM-производителями, соответствует ключевым требованиям отрасли.

Защита от износа

Сочетание высококачественных базовых масел и современных присадок создает превосходную защиту от износа в разнообразных условиях эксплуатации.

Контроль окисления

Высококачественные базовые масла поддерживают надежность двигателя и обеспечивают прекрасную устойчивость к окислению при высоких температурах.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

<https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

All-Fleet Extra	
Класс вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	14.5
Индекс вязкости ASTM D-2270	141
Вязкость, мПа с -20°C ASTM D-5293	5500
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	10.2
Температура застывания, °C ASTM D-5949	≤ -33
Удельная плотность при 15.6°C ASTM D-4052	0.873
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	239

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 101/20e