

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 067/04

Valvoline™ SynPower™ ENV C2 0W-30

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты и спецификации

ACEA C2

Citroën*

PSA B71 2312-2018 (в ожидании) для сервисной заправки (MA6)

Соответствует требованиям:

* зависит от модели. Уточните в руководстве по эксплуатации перед использованием

Области применения

Предназначено специально для новейших двигателей PSA. Одобрено группой Peugeot-Citroen для двигателей, для которых рекомендовано масло where PSA B71 2312 для сервисной заправки MA6.

Подходит для использования в некоторых легковых авто моделях Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации.

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Одобрено PSA

Официально одобрено группой PSA для сервисной заправки в соответствии со спецификацией PSA B71 2312 (MA6).

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Оптимизировано для систем снижения токсичности отработавших газов

Предназначено специально для использования с такими системами снижения токсичности отработавших газов, как DPF (противосажевый фильтр) и TWC (трехкомпонентный каталитический нейтрализатор). Низкий уровень SAPS поддерживает чистоту и оптимальное состояние систем снижения токсичности отработавших газов.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower ENV C2	
Степень вязкости по SAE	0W-30
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	9.6
Вязкость, мм ² /с при 40°C ASTM D-445	55.0
Индекс вязкости ASTM D-2270	160
Вязкость, мПа·с -35°C ASTM D-5293	< 6200
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	6.6
Температура застывания, °C ASTM D-5949	-51
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052	0.844
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	227

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 067/03

SynPower ENV C2 SAE 0W-30
PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 пригодно для следующих двигателей:
см. стр. 3.

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C2 пригодно для следующих двигателей:

Дизельные двигатели

Тип двигателя	XU	DV	DW	DT		
B71 2290		Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5		
B71 2295						
B71 2296	Euro 5	Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2300		Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312		Euro 4/5/6	Euro 5/6	Euro 5		

Бензиновые двигатели

Тип двигателя	EW	EP(t-Gdi)	EB атмосферные	EB турбированные	TU, ET, ES, EC	384F
B71 2290		V	V	V	V	V
B71 2295						V
B71 2296	V		V		V	V
B71 2300	только 1,7 и 1,2 л		V		V	V
B71 2301		V		V		
B71 2302		V		V		
B71 2312		V	V	V	V	V

Бензиновые двигатели

Тип двигателя	Fiat Puma	Fiat Sofim				
B71 2290	V	V				
B71 2295						
B71 2296	Euro 4					
B71 2300	Euro 4					
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312	Euro 4					