

Смазочные материалы – трансмиссионные масла – автомобильные

Версия: 257/04

Valvoline™ Axle Oil 75W-90 LS

Синтетическое масло премиум-класса для мостов с самоблокирующимся дифференциалом в легковых автомобилях и фургонах. Масло с противозадирной присадкой для мостов пригодно для дифференциалов, для которых производители рекомендуют смазку класса GL-5 LS.

Масло Valvoline Axle Oil 75W-90 LS рекомендуется практически для всех самоблокирующихся дифференциалов, где требуется гипоидное масло SAE 75W-90 с регулируемым проскальзыванием. Продукт обеспечивает прекрасную защиту и смазку самоблокирующегося дифференциала в широком диапазоне температур.

Уровни эффективности

API GL-5

ZF TE-ML 08

Области применения

Пригодно для самоблокирующихся дифференциалов легковых автомобилей и фургонов, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-5 LS с вязкостью SAE 75W-90.

Самоблокирующиеся дифференциалы часто устанавливают на полноприводные автомобили, где самоблокировка необходима для движения по пересеченной местности, а также на автомобили высокой мощности для оптимальной передачи крутящего момента.

Отличительные черты и преимущества

Прекрасная защита

Превосходная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации.

Современные присадки

Превосходные присадки защищают от коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

Стойкость к деструкции

Полусинтетические базовые масла и надежно сбалансированные присадки предотвращают осветление даже после длительного использования.

Постоянная вязкость

Превосходные вязкостные свойства даже при низких температурах. Высокая стабильность вязкости и долговременные преимущества универсального масла.

Свойства ограниченного проскальзывания

Базовые масла и присадки обеспечивают превосходные свойства ограниченного проскальзывания, результатом чего является снижение шумов в мостах с самоблокирующимся дифференциалом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Масло для мостов Valvoline Axle Oil LS	
Степень вязкости по SAE	75W-90
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	15,6
Вязкость, мм ² /с при 100°C После расщепления (CEC: L-45-T-93)	Коэффициент вязкости сохраняется
Вязкость, мм ² /с при 40°C ASTM D-445	85,8
Индекс вязкости ASTM D-2270	194
Вязкость, мПа·с -40°C ASTM D-5293	< 150 000
Общее кислотное число, мг KOH/г ASTM D-664	1,7
Точка текучести, °C ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052	0,874
Температура возгорания, СОС, °C ASTM D-92	203

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 257/03