

Смазки - Моторные масла – Масла для тяжелых условий эксплуатации

Версия: 155/04

Valvoline™ Premium Blue™ Gen 2 One Solution 15W-40

Моторное масло Premium Blue™ исключительно рекомендовано и одобрено компанией Cummins ("THE ONLY ONE"™). Уникальная формула, разработанная совместно с Cummins, обеспечивает максимальную эффективность и защиту двигателей грузовых автомобилей, автобусов и другого коммерческого транспорта. Для двигателей, работающих на природном газе, нефтяном газе, пропане, бензине и дизельном топливе в тяжелых условиях эксплуатации. PREMIUM BLUE™ ONE SOLUTION GEN 2 15W-40 — это традиционное моторное масло, отвечающее требованиям спецификаций Cummins CES 20092, 20086, 20085.

ОЕМ Сертификаты

Allison TES-439
Cummins CES 20092, CES 20086
DDC 93K222
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Уровни эффективности

API CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, CH-4, SP, SN
Detroit Diesel DFS 93K218
Deutz DQC III-18LA
DTFR 15C100 (MB-228.31), DTFR 15B110 (MB-228.3)
JASO DH-2, DH-1
Mack EO-OPP
MAN M3775
MTU Type 2.1
Volvo VDS-4

Применение

При использовании масел, отвечающих требованиям CES 20092 (таких как Premium Blue™ Gen 2 One Solution SAE 15W-40), Cummins Westport рекомендует увеличение интервалов замены масла для некоторых двигателей и областей применения.

Соответствующие двигатели:
Cummins Westport ISX12 G/ N
Cummins Westport ISL G/ Near Zero
Cummins Westport L9N
Cummins Westport B6.7
Cummins Westport ISB6.7G

Отличительные черты и преимущества

Разработано в сотрудничестве с Cummins
Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.

Прекрасная защита, предохранение от окисления и термостабильность

Моторные масла Premium Blue разработаны при поддержке Cummins для обеспечения максимальной эффективности двигателей Cummins. Их уникальный состав представляет собой базовое масло высшего качества в сочетании с тщательно подобранными присадками, что обеспечивает максимальную выходную мощность и защиту в самых тяжелых условиях эксплуатации. Уникальный набор антиоксидантов в моторных маслах Premium Blue обеспечивает их высокую эффективность. Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и термостабильность.

Надежная защита от износа

Сочетание базового масла высшего качества и тщательно подобранных присадок гарантирует мощную защиту клапанного механизма и подшипников от износа в экстремально тяжелых рабочих условиях.

Улучшенная очистка двигателя

Усовершенствованные присадки предотвращают загустевание масла и продлевают срок службы двигателя, обеспечивая длительную и эффективную его эксплуатацию.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

<https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Premium Blue Gen 2 One Solution	
Класс вязкости по SAE	15W-40
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	14,7
Вязкость, мм ² /с при 40°C ASTM D-445	111,9
Индекс вязкости ASTM D-2270	135
Вязкость, мПа с -20°C ASTM D-5293	< 6800
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	9,5
Температура потери текучести, °C ASTM D-5949	-36
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052	0,876
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	224

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 155/03

