

Автомобильные химические вещества – Антифризы

Версия: 2020/42 № 1с

Valvoline™ OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant

Антифриз премиум-класса для легковых автомобилей и тяжелых условий эксплуатации. Изготовлен на базе технологии Si-OAT (силикатно-карбоксилатная технология) и рекомендован производителями комплектного оборудования.

Антифриз Valvoline OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant — это гибридный карбоксилатный состав премиум-класса, увеличивающий срок службы. Продукт создан с применением передовых технологий использования органических кислот на основе этиленгликоля для защиты от коррозии всех металлических компонентов системы охлаждения, включая алюминиевые. Valvoline OEM Advanced 40 не содержит фосфатов, имидазола, боратов, нитратов, аминов или нитритов.

Valvoline OEM Advanced 40 Antifreeze Coolant RTU версия на 50% разбавлена температурой замерзания -36°C.

При разбавлении деминерализованной водой в соотношении 50% Valvoline OEM Advanced 40 защищает компоненты современных двигателей от замерзания зимой и закипания летом. В таблице ниже представлена подробная информация о смешивании.

OEM Сертификаты
Cummins CES 14603, CES 14439
DCC Detroit Diesel DSF93K217ELC
Deutz DQC CC-14
Liebherr Approval Minimum LH-01-COL3A
MAN 324 Type Si-OAT
MB 326.6
MTU MTL 5048
SCANIA TB1451-7
TL 774-G (G12++) - VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti

Уровни эффективности
ASTM D3306 / D4985 / D6210
DTFR 29D120 (MB 326.5)
Federal Specification A-A-870°
Irizar (from 2016)
MB Trucks (from October 2011)
Navistar MPAPS B1 IIIA
Porsche From MY 2010
SAE J814
Smart MB 325.6
VW TL 774-J

Особенности и преимущества

Высококачественный состав для максимальной эффективности

Valvoline OEM Advanced 40 — это охлаждающая жидкость премиум-класса, которая обеспечивает превосходную защиту крайне важных частей двигателя, таких как каналы охлаждающей жидкости в блоке двигателя, головки цилиндров (втулка стравливателя), радиатор и водяной насос от коррозии, перегрева и замерзания. Она содержит высококачественный пеногаситель, поэтому прокладки, шланги, пластмасса или оригинальная краска автомобиля не будут повреждены.

Длительная защита:

- до 5 лет / 250 000 км для легковых автомобилей
- до 3 лет / 500 000 км для тяжелых условий эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Свойства Valvoline OEM Advanced 40	
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Розовый/фиолетовый
Точка кипения*, °C ASTM D-1120	107
Точка кипения**, °C ASTM D-1120	162
Температура вспышки**, °C DIN ISO 2592	121
Плотность** при 15,6 °C, г/см³ ASTM D-1122	1,122 – 1,135
Уровень pH* ASTM D-1287	8 – 9
Стабильность свойств продукта при хранении	До 5 лет

* 50% объемного содержания, готовый к применению

** Концентрат

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу.

<http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанную охлаждающую жидкость следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Температура замерзания

Таблица смешивания Valvoline OEM Advanced 40	
Концентрат, разбавленный обессоленной водой	Точка замерзания °C
40% концентрат	-24
50% концентрат	-36
60% концентрат	-48
70% концентрат*	-67

*Максимальная защита от замерзания при 70%

Заменяемый документ – 2020/42 № 1b

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2025 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.