

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 056/09

Valvoline™ SynPower™ FE 5W-20

Синтетическое моторное масло высшего качества. Максимальная эффективность и защита при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Сертификаты и спецификации

ACEA C5

ACEA A1/B1

API SN Plus RC (ресурсосберегающее)

ILSAC GF-5

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004

Обратно совместимо с Ford WSS-M2C913-B, C и WSS-M2C925-B

Рекомендовано для гарантийного технического обслуживания в случаях, когда предписана спецификация Ford WSS-M2C948-A & B (бензиновые двигатели)

Не рекомендуется для следующих моделей Ford:

Ка с августа 2008 и далее (бензиновые)

* Focus ST (2004 - 3-й квартал) с двигателем 2.5 Duratec ST (VI5). (бензиновые)

* Focus RS (2004 - 3-й квартал) с двигателем Duratec RS (VI5). (бензиновые)

Области применения

Предназначено специально для бензиновых, дизельных двигателей и двигателей, работающих на сжиженном нефтяном газе, для которых предписана спецификация SAE 5W-20 - ACEA A1/B1.

Особенно рекомендовано для бензиновых двигателей Ford, в которых используются моторные масла спецификации Ford WSS-M2C948-B, и обратно совместимо с моторными маслами WSS-M2C913-B и C, а также WSS-M2C925-B.

Для легковых автомобилей и фургонов, работающих на смеси дизельного топлива и биотоплива. Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации.

Отличительные черты и преимущества

Максимальная защита и эффективность

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Совместимость с биотопливом

Предназначено для двигателей, работающих на биотопливных смесях (например, E85).

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Расход топлива

Низкая вязкость и специальные присадки обеспечивают максимальное снижение трения, что позволяет уменьшить расход топлива.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ



Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

<https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> или <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

Моторное масло SynPower FE	
Степень вязкости по SAE	5W-20
Вязкость, мм ² /с при 100°C ASTM D-445	7.8
Вязкость, мм ² /с при 40°C ASTM D-445	42.0
Индекс вязкости ASTM D-2270	158
Вязкость, мПа с -30°C ASTM D-5293	< 6000
Общая щелочность, мг KOH/г ASTM D-2896	8.1
Температура застывания, °C ASTM D-5949	-39
Удельная плотность при 15,6°C ASTM D-4052	0.852
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), °C ASTM D-92	205

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Соответствие европейским

Требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvolineglobal.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ - 056/08

™ Товарный знак, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.